

SAPI аппараты инжекторного типа



Инжекторный аппарат Profi 1

Техническое описание

SAPI Profi 1 (25 литров) стандартное исполнение в комплекте с баком, ситом, пистолетом и воздушным фильтром, с соплами для материала и воздуха, 3 м шланг для материала и 5 м воздушный шланг с быстроразъемным подключением.

Для гранулированного шлака и кварца

Размер зерна до 1 мм.

9512.010 пескоструйный аппарат Profi 1 с комплектов шлангов



Защитная маска тип К 3

Маска с нагрудником для легкой пескоструйной обработки

Маска без подачи воздуха для дыхания!

9891.030 маска К 3

3611.020 стекло для К 3

3611.010 запасное стекло К 3



SAPI инжектор

Аппарат с отсосом PR 50

Предназначен специально для обработки камня, чистки штукатурки, сварных швов и небольших поверхностей, нержавеющей стали, в металлообработке, изготовлении кузовов, в мастерских по окраске, автосервисе, в обработке стекла и пр.

Расход воздуха: 400 - 800 л/мин

Давление воздуха: 6 - 12 бар

Вес: 33 kg

Потребление тока: 1080 ватт/230 вольт

Высота: 135 см

Диаметр: 50 см

9531.010 Аппарат PR 50 с 3,5 м комплектом шлангов и соплом из твердого металлического сплава

9531.020 Аппарат PR 50 с 3,5 м комплектом шлангов и соплом из карбида бора

9531.015 Аппарат PR 50 с 5,0 комплектом шлангов и соплом из твердого металлического сплава

9531.025 Аппарат PR 50 с 5 м комплектом шлангов и соплом из карбида бора

